

Produit éco-responsable

**FORTE COMPATIBILITÉ
FONTE**

- Enrobé à froid noir ou rouge, dense et souple élaboré pour :
 - Utilisation d'urgence
 - Retour à la circulation rapide
- Longue conservation, disponibilité immédiate



Nouvelle formule éco-responsable

VIASTEEL F 0/4 - 0/6 - 0/10

noir ou rouge

prêt à l'emploi



**Enrobé renforcé
au béton de ciment recyclé avec
adjonction de fluxant végétal**

(Conforme aux spécifications de la norme NF P 98-139)

BITUVIA

2, rue Roger Dion - 41 000 Blois

Tél. : 02 54 58 23 10

bituvia@bituvia.fr

www.bituvia.com



Caractéristiques physiques

Granulométrie	Existe en 0/4 - 0/6 - 0/10
Provenance	Béton de ciment recyclé
Densité	# 2,2

Conditionnement

Seaux	25 ou 30 kg
	Conservation jusqu'à 12 mois
Sacs	33 kg
	Conservation jusqu'à 6 mois

Conditions d'emplois dans le cadre d'un entretien

Température de stockage	À l'abri du gel et refermer hermétiquement
Mise en œuvre	Après nettoyage, balayage d'un carré propre Mettre 1 centimètre en plus du niveau fini
Compactage	Cylindre ou dame à main
Épaisseur	2 à 4 cm (50 à 80 km/m²)
Temps de curage	3 semaines
Précautions d'emplois	Éviter tout contact avec les yeux (se laver immédiatement, et rincer abondamment)
Emplois particuliers	Consulter le service technique BITUVIA

